

## Format:

Ihr Endformat nach Zuschnitt ist z. B. 145 x 90mm.

## Datenanlage Inhalt/Umschlag:

Das Titelbild und evtl. auch die Rückseite sowie der Rücken sind frei in der Gestaltung.

## Datenanlage Inhalt:

Der Stand der Bilder, Texte oder Grafiken im Innenteil ist eine Empfehlung und beruht auf der optimalen Sicht beim Abspielen“ des Daumenkinos. Darum sollten die Bilder entweder **in der Mitte** oder **mehr im rechten Teil** angelegt sein, so dass sich der Hauptteil Ihres „Films“ in diesem Bereich beim durchlaufen abspielt.

### Je nach Bedruckstoff folgende Profile:

1. *Bilderdruckpapiere: ISO Coated v2 (ECI) FOGRA39,*
2. *Naturpapiere: PSO Uncoated ISO12647 (ECI)*
3. *PDFs erstellen mit dem AdobePDF Drucker und der Einstellung PDFX/3 oder PDF X/4*

## Papier und Verarbeitung:

**Umschlag:** 250g oder 300g Bilderdruckkarton weiß Glanz,

**Inhalt:** 135g oder 170g Bilderdruck weiß matt

## Verschnitt:

Bei allen Seiten – brauchen wir wie oben beschrieben **+3mm** Zugabe rundum. Bitte keine Schneidlinien bei den Innenseiten anbringen – ohne Formatlinien liefern)

### \*Tipp zur Datenanlage:

1)

Bitte legen Sie Ihre Druckdaten immer im CMYK-Farbmodus an (andere Farbmodi werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert; für dann mögliche Farbabweichungen können wir in diesem Fall keine Gewährleistung übernehmen. Ihre Grafik/Bild/Vorlage sollte im Regelfall mit einer Auflösung von 300 dpi angelegt werden.

2)

- a) Wichtige Informationen wie Schriften/Logos die nicht angeschnitten werden dürfen, sollten einen Mindestabstand von 5mm zum Rand des Endformates besitzen/beachten auch besonders beim Umschlag.
- b) Umschlag Daten anlegen (bei Flächen) am besten mit durchgehenden Flächen über Rücken.

3) Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Kurven konvertiert sein.

4) Der Gesamtfarbauftrag Ihrer Grafik sollte 300% nicht übersteigen. Minimaler Farbauftrag nicht kleiner als 10%.

5) Rechtschreib- und Satzfehler u. die korrekte Lage von Falzen werden von uns nicht geprüft und nicht korrigiert.

6) Produktionstechnisch bedingt können beim Schneiden, Binden und Falzen geringe Toleranzen auftreten

7) Produktionsbedingt schneiden wir von Ihren Druckdaten im Fertigungsprozess rundum 3mm Beschnitt ab.

Sie erhalten dann Ihr Produkt von uns im angebotenen Endformat